

## Neue Fahrzeuge im Kanton

### Ersatzbeschaffung Schlauchverleger-Fahrzeug der Stützpunktfeuerwehr Zofingen

(Text und Fotos eingereicht von Edgar Widmer, Oftringen)

Am 15. Mai 2007 fand im Feuerwehrmagazin der Stützpunktfeuerwehr Zofingen die erste Arbeitsgruppensitzung „Ersatzbeschaffung SVF“ statt. Ein Jahr später, am 14. Mai 2008, beriet der Stadtrat von Zofingen das Geschäft. Bereits einen Monat später wurde im Einwohnerrat von Zofingen über den Kredit zur Ersatzbeschaffung eines Schlauchverleger-Fahrzeuges abgestimmt. Der Rat folgte dem Antrag des Stadtrates ohne Gegenstimme und bereits am 11. August 2008 konnte die Vertragsunterzeichnung / Bestellung durch den Stadtrat mit der Firma Tony Brändle AG in Sirnach vollzogen werden.

Mehrere Arbeitsgruppensitzungen folgten. Details wurden festgelegt und von der Lieferfirma umgesetzt.

Am 4. Juni 2009 konnten sechs Offiziere, unter der Führung von Kommandant Peter Ruch, in Sirnach das neue Schlauchverleger-Fahrzeug übernehmen.



### Fahrzeugdaten Brändle Scania Schlauchverlege-Fahrzeug

Chassis:	Scania P380 CB 4x4 4500 CP31
Motor:	Euro4, Reihen-6-Zylinder Diesel (11705 ccm), 279 kW (380 PS)
Dieseltank:	200 l
Getriebe:	Allison-Wandlerautomat GA 866R, 6-Gang inkl. Retarder
Bremsen:	Trommelbremsen vorne und hinten, ABS
Gewicht:	Zul. Gesamtgewicht = 18 000 kg
Abmessungen:	Länge: 8250 mm Breite: 2500 mm

	Höhe: 3500 mm Höhe über aufgestelltem Geländer: 3650 mm
Aufbau:	Ganz-Aluminium-Konstruktion in Leichtbauweise 2 Geräteräume, 2 Unterbaukästen mit integrierten Klapptritten. 2 Schlauchboxen: max. 4000m Schlauch NW 75 2 Container mittig
Wassertank:	Wasserbehälter, Inhalt total 800 l, manuelle Befüllung
Hebebühne:	Trösch Modell BC 1500-S4-B3/2410-A0; Tragkraft 1500 kg; 24 Volt. Lastabstand = 1000mm. Faltbarer Plattformteil ca. 700mm
Rollcontainer:	2 Stück. Alu-Konstruktion, Tragkraft je ca. 300 kg, mit Totmannbremsen.
Beleuchtungen:	Innenbeleuchtungen diverse, auch im Schlauch-Arbeitsbereich 2 Arbeitsscheinwerfer Heck, 24 V / 70 W 2 Rangierscheinwerfer
Anhängevorrichtung:	Rockinger Typ 232/A11530, Anhängelast max. 3500 kg
Schlauchaufnehmer:	2 Stück, Fernsteuerung mittels Steuerbirne. Elektroantrieb 24 Volt
Schlauchwaschanlage:	Wassertrichter mit Hochdruckdüsen (auch als Führungstrichter) Hochdruck-Wasserpumpe 200bar 20l/min. Mit Benzinmotorantrieb. Betriebsdruck auf 100 – 150 bar einstellen

